



atelier diessner design goldwachs - kullanhohtovaha

Koristeellinen ja kullanhohtoinen erikoisvaha sisäkäyttöön

- Tekee pinnasta kullanhohtoisen
- Voidaan kiillottaa korkeakiiltoiseksi
- Helppolevitteinen
- Lähes hajuton

Käyttötarkoitus:

Koristeellinen ja kullanhohtoinen erikoisvaha kaikille sileille Diessner kalkki- ja tehostetasoistepinnoille. atelier diessner design goldwachs -kullanhohtovaha voidaan kiillottaa käsin tai koneellisesti. Kiiltoastetta voidaan mukauttaa silkinkiiltoisen ja voimakkaan kirkkauden välillä sen mukaan, kuinka perusteellisesti kiillotus tehdään.

Tekniset tiedot:

- Perusta: Luonnosta saatavien ja synteettisten vahojen yhdistelmä.
- Värisävy: Kullanhohtoisesti läpikuultava.
- Varastointilämpötila: Viileässä, mutta jäätämättömässä varastossa, ei alle + 5 °C lämpötilassa, sulje avattu pakkaus huolellisesti heti käytön jälkeen.
- Säilyvyys: Avaamattomana vähintään 2 vuotta.
- Levitys- ja alustanlämpötila: Ei alle + 5 °C.
- Kiillotettavuus: Noin 20-30 minuutin kuluttua (kun +23°C ja 50% suhteellinen ilmankosteus).
- Kuivumisaika kuluttua, 30-60 minuutin kuluttua, täysin kovettunut noin 28 vrk (kun +23°C ja 50% suhteellinen ilmankosteus).
- Pakkauskoko: 1,0 kg.
- Menekki: n. 5- 10 g/m² kerrosvahvuus.
Määritä kohdekohtaiset erot koepinnoituksella. Älä levitä kerrallaan yli 10g/m² alaa

Tuotekoodi

Maalit ja lakat: M-DF 02

Vaaraa osoittavat lausekkeet: Ei tarvita.

Levitys:

Voimakas kullanhoito:

Levitä atelier diessner design goldwachs -kullanhohtovahaa suoraan silotetun alustan päälle.

Hillitty kullanhoito:

atelier diessner design goldwachs -kullanhohtovahaa levitetään jo ennestään valmiille läpikuultavalle, atelier diessner design glanzwachs -kiiltovahalla vahatulle ja kiillotetulle pinnalle. Levitä tarvittaessa toinen kerros atelier diessner goldwachs -kullanhohtovahaa.

Muista huomioida:

Levitä atelier diessner design goldwachs –kullanhohtovaha koko pinnalle ja erittäin ohuelti japani-tasoitelastalla tai atelier classico -venetsianlastalla samalla tavalla kuin viimeksi tehty koristetasoitekerros. Poista liika materiaali välittömästi.

Tuotteet, joiden pinta voidaan käsitellä atelier diessner design goldwachs -kullanhohtovahalla:

- o atelier diessner fresco
- o atelier diessner stucco rapido
- o atelier diessner unikat design spachtel -tasoite
- o atelier diessner classico stucco
- o atelier diessner classico intonaco (vain sileäpintaisena)

Kiillotus:

atelier diessner design goldwachs -kullanhohtovaha voidaan kiillottaa käsin tai koneellisesti 20 – 30 minuutin kuluttua. Kiillotuksessa kannattaa käyttää villatyynyllistä kiillotuslaikkaa. Kiiltoastetta voidaan mukauttaa silkinkiiltävän ja voimakkaasti kiiltävän välillä sen mukaan, kuinka perusteellisesti kiillotus tehdään.

Muista huomioida levityksen yhteydessä:

- Käytä levitykseen naarmutonta lastaa.
- Siirrä materiaalia levittäessäsi vahaa vielä kuivalta, työstämättömältä pinnalta työstetylle pinnalle, näin vältät työsaumojen syntymistä.
- Liian paksun paksuli levitettävä materiaali ei pysty kuivumaan täydellisesti ja kellastuu sen takia.

Levitystapa:

- Ruostumattomasta teräksestä tehty japani-tasoitelasta tai atelier diessner classico -venetsianlasta.

Työvälineiden puhdistus:

- Puhdista heti käytön jälkeen pehmeällä liinalla, käytä tarvittaessa hieman liuotinta.

Muista huomioida:

Työsaumojen välttämiseksi suuremmilla pinnoilla pinnoitus tulee tehdä ripeästi märkää märälle -periaatteella. Älä levitä liian korkeassa huonelämpötilassa. Mikäli mahdollista, vähennä huoneen lämmitystä päivää ennen levitystä. Tasoitetekniikoilla aikaansaatavien pintojen ulkonäkö vaihtelee kulloisenkin alustan ja levitystavan mukaan, tarvittaessa tee ennen levitystä koepintoja. Käytä yhtenäisillä pinnoilla vain samasta erästä peräisin olevaa materiaalia (katso valmistusnumero). Pienet notkeus- ja värisävyerot ovat mahdollisia tuotteen valmistusaineiden takia. Vähemmän sileitä pintoja ei pystytä yleensä kiillottamaan kiiltäväksi vahan kanssa. Älä käytä sellaisilla pinnoilla, jotka altistuvat vesikuormitukselle.

Jätteiden hävitys:

Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Vie nestemäiset materiaalijäämät valtuutettuun jätemaalien/-lakkujen keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kovettuneina maaleina tai talousjätteenä. Jätekuodinumero 080112. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään.

Turvallisuustoimenpideohjeet:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos kemikaalia roiskuu silmiin, käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, maaperään eikä vesistöihin. Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese materiaaliroskeet kaikenlaisilta pinnoilta välittömästi pois miedolla liuottimella.

Lisätietoja: katso käyttöturvallisuustiedote.

Muista huomioida:

Tässä tässä annetut tiedot, erityisesti tuotteidemme levitykseen ja käyttöön liittyvät ehdotukset, perustuvat tietämykseen ja kokemuksiimme. Erilaisista materiaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suositlemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Erityisiä ohjeita:

Tekninen neuvonta: Emme pysty huomioimaan tässä tiedotteessa kaikkia mahdollisia alustoja ja niiden pinnoitusteknisiä käsittelyä. Pulmallisissa tapauksissa ammattitaitoiset edustajamme neuvovat sinua yksityiskohtaisesti ja kohdekohtaisesti.

Tekninen neuvonta: +49(0)30 60 000 260 (Saksa)

www.diessner-farben.de

info@diessner-farben.de

Diessner GmbH & Co KG

Postfach 470352

12312 Berliini, Saksa

Versio 2008-01-15