



atelier diessner design dekoweiß - pohjamaali

Tehokkaasti peittävä pohjamaali sisäkäyttöön

- Ei aiheuta lähes lainkaan päästöjä
- Ei sisällä liuottimia eikä pehmennessaineita
- Lähes hajuton
- Tehokkaasti peittävä
- Suuri valkoisuusaste
- Riittää suuremmallekin alalle
- Helppolevitteinen
- Hyvä diffuusiokyky

Materiaalin tyyppi:

Vesiohenteinen, akrylaattipohjainen, tehokkaasti peittävä pohjamaali sisäkäyttöön.

Käyttökohteet:

Pohjamaaliksi ennen seuraavien atelier diessner kuultopinnoite- ja tasoitetekniikoiden käyttöä:

atelier diessner design aquatone lasur -kuultopinnoite
atelier diessner design aquatone lasur fine -kuultopinnoite
atelier diessner design effetto punto
atelier diessner design fresco
atelier diessner design stucco rapido

atelier diessner design dekoweiß -pohjamaali on suunniteltu sopimaan optimaalisesti näille atelier diessner design -pinnoitteille.

Tekniset tiedot

Sideaineperusta: Muovidispersio normin DIN 55947 mukaan

Pigmenttiperusta: Titaanidioksidi

Luokitus normin DIN EN 13300 mukaan:


- Kiiltoaste: Himmeä
- Märkähankauslujuus: Luokka 2
- Kontrastikäyttäytyminen: Peittokyky luokka 1 kun menekki 8 m² / litra
- Maks. raekoko: Hieno (<100 µm)

Värisävy: Valkoinen

Sävytykset: Voidaan sävyttää yleisesti Diessner MIX:n avulla

Tiheys: n.1,5 g/ml

Pakkauskoko: 12,5 litran astia

Varastointi:	Säilytä viileässä, mutta jäätymättömässä varastossa. Sulje avattu pakkaus välittömästi käytön jälkeen ja käytä mahdollisimman pian loppuun. Säilyy avaamattomana 24 kk.
	
	Valmistuspäivämäärä katso pakkauskenmerkintä.
Menekki:	Alustan kulloisenkin kuvion ja imukyvyn mukaan noin 130-150 ml/m ² /levityskerta. Määritä mahdolliset kohdekohtaiset erot koemaalauksella.
Tuotekoodi Maalit ja lakat:	M-DF 01
Selvitys raaka-aineista:	Muovidispersio, titaanidioksidi, kalsiumkarbonaatti, vesi, kalvonmuostumista edistävä aine, lisäaineet, säilöntäaineet. Isotiatsolinoniallergikkojen neuvontapisteen puhelinnumero: +49 60 000 249 (Saksa)
Vaaraa osoittavat lausekkeet:	Ei tarvita
Turvallisuustoimenpideohjeet:	Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuhdettava välittömästi runsaalla vedellä. Lue aina ennen käytön aloittamista tunnusmerkinnät ja tuotetiedot. Jos maali levitetään ruiskulla, älä hengitä maalisumua. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään. Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese maaliroiskeet kaikenlaisilta pinnoilta vielä märkänä pois veden kanssa. Lisätietoja: katso EY-käyttöturvallisuustiedote.
VOC-pitoisuus:	Luokka a tyyppi wb, VOC-raja-arvo alkaen 2010 = 30 g/l, VOC-pitoisuus =0 g/l
Jätteiden hävitys:	Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Vie nestemäiset materiaali jäämät valtuutettuun jätemaalien/-lakkojen keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kovettuneina maaleina tai talousjätteenä. Jätekoodinumero 080112.
<u>Käyttöohjeet</u>	
Levitys:	Tasoita imukykyisten alustojen imukyky atelier diessner design dekogrund -pohjusteella. Tee erittäin voimakaskontrastisilla alustoilla lisäksi välipinnoitus. Tee viimeinen levityskerros märkää märälle periaatteella ja tasaisesti. Notkista tarvittaessa lisäämällä noin 5% verran vettä.
Levitystapa:	Voidaan levittää siveltimellä, maalitelalla tai Airless-ruiskulla.
Airless-levitys:	Suutin: 0,021 - 0,023 inch Ruiskutusaine: 150 - 180 bar Ruiskutuskulma: 40° - 50°
Levityslämpötilan alaraja:	Älä levitä alle +5°C ilma-, kohde- ja kuivumislämpötilassa. Älä levitä kuumentuneille alustoille.
Kuivumisaika:	+ 23°C lämpötilassa ja 50% suht. ilmankosteudessa pintakuiva ja päällemaalattavissa noin 6 tunnin kuluttua. Matalammissa lämpötiloissa tai korkeammassa ilmankosteudessa kuivumisaika pitenee.



Muista huomioida:

Työsaumojen välttämiseksi suuremmilla pinnoilla pinnoitus tulee tehdä riipeästi märkää märälle -periaatteella. Airless-levityksessä sekoita maali ennen käyttöä huolellisesti ja ohenna sitä tarvittaessa. Koska pohjuste pinnoitetaan myöhemmin kuultopinnoitustekniikalla, pohjusteen pinta voi jäädä näkyviin. Siksi levitys on tehtävä tasaisesti ja tarvittaessa märkä pinta on tasoitettava rullaamalla telalla tasaisesti ylhäältä alaspäin.

Sopivat alustat ja niiden valmistelu

Alustojen täytyy olla kestäviä ja kuivia. Niillä ei saa olla epäpuhtauksia, kukintoja, värjäytymiä, homesientä, kuonakerroksia, jauhemaisia kerroksia, liutuavia kerroksia eikä erottavia aineksia. Ennestään olevat vanhat pinnoitukset täytyy tarkastaa sopivuuden, tartunnan ja kestävyuden varmistamiseksi. Noudata VOB, osa C, DIN 18363, kohta 3 ja asiaankuuluvien BFS-tiedotteiden ohjeita (Saksa). Puhdistustöissä tulee noudattaa asiaankuuluvia lakimääräyksiä. Suosittelemme tekemään ennen töiden aloittamista koepintoja, joilla tartunta ja pinnan ulkonäkö pystytään tarkastamaan. Huomioi ennen levitystä jäljempänä mainittujen Diessnerin pohjusteiden tekniset tuotetiedotteet.

Kalkki- ja sementtipitoiset laastiryhmän CS II, CS III, CS IV laastit normin DIN EN 998-1 mukaan (laastiryhmä P II ja P III normin DIN V 18550 mukaan):

Anna uusien tai korjattujen rapattujen pintojen olla vähintään 2-4 viikkoa ilman jatkokäsittelyä. Anna kuivua ja sitoutua kunnolla tai fluatoi kovettumisen jälkeen. Poista jauhomaiset kerrokset ja kuonakerrokset perusteellisesti. Noudata BFS-tiedotetta nro 9 (Saksa). Pohjusta imukykyiset rapatut pinnat atelier diessner design dekogrund -pohjusteella.

Laastiryhmän P IV kipsi- ja valmislaastit normin DIN V 18550 mukaan:

Hio ja puhdista pölystä sellaiset kipsirappauspinnat, joilla on kuonakerros. Pohjusta imukykyiset rapatut pinnat atelier diessner design dekogrund -pohjusteella. Esipinnoita tiiviit, äärimmäisen sileät ja ei-imukykyiset rapatut pinnat Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).

Kipsikartonkilevyt:

Hio tasoitekohdat tasaiseksi ja puhdista huolellisesti pölystä. Tee yksi pohjustekerros imukyvyn mukaan atelier diessner design dekogrund -pohjusteella tai Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund). Vesiliukoisia ja värjääviä aineita sisältävillä levyillä tulee tehdä yksi pohjustekerros vesiohenteisella Diessner Aqua eristys- ja tartuntapohjusteella (Aqua Isolier- und Haftgrund). Noudata BFS-tiedotteen nro 12 ohjeita (Saksa).

Betoni (sisätiloissa):

Poista mahdolliset muottien irrotusainejäännökset sekä jauhemaiset kerrokset sopivalla menetelmällä. Tasoita imukykyisten betonipintojen imevyys atelier diessner design dekogrund -pohjusteella. Esipinnoita tiiviit, äärimmäisen sileät ja ei-imukykyiset betonipinnat Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).

Kestävät, ei-imevät, kiiltävät vanhat pinnoitukset:

Himmennä kiiltävät pinnat (esim. hiomalla), poista epäpuhtaudet. Tee yksi pohjustekerros Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).

Haurastuneet pinnoitukset:

Poista täydellisesti sopivalla menetelmällä (esim. maalinpoistoaineella). Tee pohjustemaalaus kulloisenkin alustalaadun mukaan.

Liimamaalipinnat ja erittäin heikosti kiinni olevat vanhat maalipinnat:

Pese täydellisesti pois. Liituava materiaali ja liisterijäänteet täytyy poistaa täydellisesti. Tee pohjustemaalaus atelier diessner design dekogrund -pohjusteella.

Kunnolla kiinni olevat lasikuitutapetit ja sahajauhotetut paperitapetit:

Pinnoita kuvatun pinnoiterakenteen mukaisesti. Kuultopinnoitteella aikaansaatavan ulkonäön tarkastamiseksi suosittelemme tekemään koepintoja.

Muista huomioida

Tässä teknisessä tuotetiedotteessa annetut tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaisia ja vastaavat käyttösovellustekniikkamme viimeisintä tasoa. Näillä tiedoilla tapahtuva neuvonta annetaan kuitenkin sitoumuksesta, koska kulloinkin soveltuva työtapo riippuu kussakin yksittäistapauksessa pinnoitettavan kohteen kunnosta ja voidaan yleensä päättää vain itse kohteen luona oltaessa. Rakennuskohtaiset erikoistapaukset tulee ottaa huomioon.



Näiden tietojen pohjalta ei synny mitään oikeudellisia sitoumuksia.

Erilaisista alustamateriaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suosittelemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tekninen neuvonta:

Puh.: +49(0)30 60 000 260 (Saksa)

www.diessner-farben.de

info@diessner-farben.de

Diessner GmbH & Co. KG

Postfach 470352

12312 Berliini, Saksa

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Versio 2009-03-14