



# Diessner Toxol

Käyttövalmis saneerausaine levän, homeen ja sammaleen likaamille pinnoille ulkona ja sisällä

- Tehokas bakteereja, homeetta ja levää tuhoava vaikutus
- Tunkeutuu erittäin syvälle

---

## Käyttökohteet:

Vesipohjainen desinfiointiaine levästä, homeesta ja sammaleesta puhdistettujen pintojen jälkikäsitteilyyn sisällä ja ulkona ennen seuraavaksi tehtäviä pinnoituksia.

## Tekniset tiedot:

<b>Värisävy:</b>	Väritön.
<b>Tiheys:</b>	n. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pakkauskoko:</b>	5 litran astia
<b>Varastointi:</b>	Viileässä, mutta jäätyttömässä varastossa. Säilytä vain alkuperäispakkauksessa.
<b>Menekki:</b>	50- 200 ml alustan kulloisenkin kuvion ja imukyvyn mukaan

## **Vaarasta ilmoittavat lausekkeet:**

Vaarasta ilmoitus:  
Ei vaadi merkintää valmistedirektiivin 1999/45/EY mukaan

Lisätiedot ihmisille ja ympäristölle:  
Tehoaine on mieto mikrobiosidi, joka ärsyttää lievästi ihoa ja silmiä suorassa kosketuksessa. Mahdolliset silmille tai iholle päässeet roiskeet pestävä välittömästi pois vedellä.

Maakohtaiset määräykset (Saksa):  
Vaarallisuusluokka vesistöille (WGK): 2 vaarallinen vesistöille

Lisätiedot: katso Käyttöturvallisuustiedote.

## **Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat lausekkeet:**

S 2:	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 24/25:	Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S 37/39:	Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta

Lue aina ennen käyttöä tunnusmerkinnät ja tuotetiedot.  
Jos ainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.  
Ei saa päästää valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään.  
Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese maaliroiskeet kaikenlaisilta pinnoilta vielä märkinä pois veden kanssa.  
Käytä vain siveltimellä levitykseen.

Lisätietoja: katso Käyttöturvallisuustiedote

**Jätteiden hävitys:**

Vie nestemäiset materiaali jäämät valtuutettuun ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai tyhjännä astia veden kanssa täydellisesti ja lisää tämä seos siveltävän aineen joukkoon. Vie täysin tyhjennetyt, kuivat astiat kierrätyspisteeseen. Jätekoodin numero 07 06 99.

**Selvitys****raaka-aineista:**

Alkyylidimetyyli bentsyyli ammoniumkloridi, vesi

**Käyttöohjeet:**

Puhdista alusta märkäpesulla orgaanisesta liasta ja anna kuivua. Levitä Diessner Toxol 1 - 2x ohentamattomana maalausharjalla ja harjaa huolellisesti alustaa. Anna käsiteltyjen pintojen kuivua hyvin.

Pinnoita pinnat Diessner-pinnoitusjärjestelmällä:

- Pohjamaalaus alustan kulloisenkin imukyvyn mukaan.
- Tee maalipinnoitus sisällä Diessner Mattlatex W:llä 2x.
- Tee maalipinnoitus ulkona FA-lisäaineistetulla Diessner Julkisivumalla (Fassadenfarbe) 2x.

Lisätietoja saat käytettävien tuotteiden teknisistä tuotetiedotteista.

**Alustat ja niiden valmistelu:**

Alustojen täytyy olla kestäviä ja kuivia. Niillä ei saa olla epäpuhtauksia, kukintoja, värjäytymiä, kuonakerroksia, jauhemaisia kerroksia eikä erottavia aineksia. Poista orgaaniset epäpuhtaudet märkäpesulla. Ennestään olevat vanhat pinnoitukset täytyy tarkastaa sopivuuden, tartunnan ja kestävyuden varmistamiseksi. Noudata VOB, osa C, DIN 18363, kohta 3 ja asiaankuuluvien BFS-tiedotteiden ohjeita (Saksa). Puhdistustöissä tulee noudattaa asiaankuuluvia lakimääräyksiä. Suosittelemme tekemään ennen töiden aloittamista koepintoja, joilla tartunta ja pinnan ulkonäkö pystytään tarkastamaan.

**Muista huomioida:**

Kaikki tässä annetut tiedot, erityisesti tuotteidemme levitykseen ja käyttöön liittyvät ehdotukset, perustuvat tietämykseen ja kokemuksiin. Erilaisista alustamateriaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suosittelemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tekninen neuvonta: Emme ole voineet käsitellä tämän teknisen tuotetiedotteen puitteissa kaikkia mahdollisia alustoja ja niiden pinnoitusteknistä käsittelyä. Vaikeissa tapauksissa kysy neuvoa edustajiltamme, joilta saat yksityiskohtaisia ja kohdekohtaisia ohjeita.

**Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.**

Asiakaspalvelun numero: +49(0)30 60 00 020 (Saksa)

[www.diessner-farben.de](http://www.diessner-farben.de)

[info@diessner-farben.de](mailto:info@diessner-farben.de)

Diessner GmbH & Co KG  
Postfach 470352  
12312 Berliini, Saksa

Versio 2008-06-06