

The logo for EJOT, consisting of the letters 'EJOT' in a bold, red, sans-serif font.

EJOT Lasikuituverkko

Käyttöalue:	Alkalinsuojattu lasikuituverkko eristerappaus- ja rappausjärjestelmiin.	
Tekniset tiedot:	Ominaispaino	n. 155 g/ m ²
	Silmäkoko	4,0 x 4,0 mm
	Repäisylujuus	≥ 1,75 kN/5 cm
Ominaisuudet:	Alkalin kestävä Hyvä vetolujuus	
Menekki:	n. 1,1 m ² / m ²	
Työskentely:	Lasikuituverkko painetaan märkään DIESSNER liima ja verkkoituslaasti SKS tai KAM laastiin tai DSP- dispersiotasoitteeseen, saumat väh. 10 cm limittäen. Pinta tasoitetaan ruostumattomalla teräslastalla. Verkon sijainti verkotuslaastikerroksen uloimmassa kolmanneksessa. Verkon pitää olla kokonaan laastin peittämä.	
Pakkaus:	Rulla a 1 m leveys, 50 m pituus	
Varastointi:	Pystyssä	
Yleistä:	Huomioikaa valmistajan merkintä	

Suoritettavien töiden yhteydessä tulee huomioida annetut suositukset ja ohjeet, DIN-normit, asiaankuuluvat tekniset tuotetiedotteet sekä hyväksytyt rakentamista ja tekniikkaa koskevat säännöt. Annamme takuun valmistamiemme tuotteiden moitteettomasta laadusta. Antamamme suositukset perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Emme voi kuitenkaan vaikuttaa työkohteiden erilaisiin olosuhteisiin. Tekninen neuvonta tapahtuu aina ainoastaan esisopimuksellisenä/ostosopimuksellisenä sivuvelvoitteena. Antamamme neuvonnan johdosta ei voi esittää mitään meihin kohdistuvia vaateita. Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisun myötä aiemman version voimassaolo lakkaa.