

EJOT Sokkelilistaprofiili

Käyttöalue:	DIESSNER -eristerappausjärjestelmien ns. aloitusprofiili
Tekniset tiedot:	Eloksoitu alumiini, tippanokkamuoto
Ominaisuudet:	Kevyt ja nopea asennus Siisti aloitus
Alustan esikäsittely:	”Purseet” ja suuret epätasaisuudet poistetaan
Työskentely:	Sokkelistaprofiili kiinnitetään lyöntitulppakiinnikke <i>ND-K</i> :lla max. 50 cm välein kantavaan alustaan. Profiilit liitetään yhteen <i>sokkelilistaliittimillä</i> . Alustan epätasaisuudet häivytetään sokkelilistakiilojen avulla. Kulmissa käytetään kulmaprofiileja tai listat leikataan jjiiriin
Materiaalikoostumus:	Eloksoitu alumiini
Toimitusmitat:	Kaikille eristyslevyvahvuuksille, pituus 2,5 m
Yleistä:	Ei vaarallinen tuote

Suoritettavien töiden yhteydessä tulee huomioida annetut suositukset ja ohjeet, DIN-normit, asiaankuuluvat tekniset tuotetiedotteet sekä hyväksytyt rakentamista ja tekniikkaa koskevat säännöstyöt. Annamme takuun valmistamiemme tuotteiden moitteettomasta laadusta. Antamamme suositukset perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Emme voi kuitenkaan vaikuttaa työkohteiden erilaisiin olosuhteisiin. Tekninen neuvonta tapahtuu aina ainoastaan esisopimuksellisenä/ostosopimuksellisenä sivuvelvoitteena. Antamamme neuvonnan johdosta ei voi esittää mitään meihin kohdistuvia vaateita. Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisun myötä aiemman version voimassaolo lakkaa.